

Gamme des peintures écologiques





Gamme écologique **AQUALAC**

Peinture laquée à base d'eau

DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

(salons, cuisines, salles de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants....).



PROPRIETES

- Pouvoir opacifiant élevé
- Résistance à la lavabilité
- Absence d'odeur
- Facilité d'application
- Non jaunissant



ASPECT EN POT

Légèrement Fluide

ASPECT DU FILM

Brillant

DENSITÉ

1.22 = 0.05

VISCOSITE

100 ku = 5 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

67% = 2%

LIMITE D'APPLICATION

Humidité < 85% Température >

5°C

SECHAGE (20°C)

Hors poussière : 15 min

Sec : 1 heure

Dur : 6 heures

RENDEMENT

10 à 12 m²/kg

CONDITIONNEMENT

1kg, 5kg et 20kg

TEINTE

Blanc : se teinte avec la teinte à l'eau.

CONSERVATION

1 an en emballage fermé

Sans odeurs

Gamme écologique

AQUASATIN

Peinture satinée à base d'eau

DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

Travaux de décoration

(salons, cuisines, salles de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants....).



PROPRIETES

- Non jaunissant
- Pouvoir opacifiant élevé
- Résistance à la lavabilité
- Absence d'odeur
- Facilité d'application
- Non jaunissant

Sans odeurs



ASPECT EN POT

Velouté

ASPECT DU FEUIL SEC

Satiné

DENSITÉ

1.35 ± 0.05 à 25°C

VISCOSITE

115KU ± 5 à 25°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

73% = 2%

LIMITE D'APPLICATION

Humidité < 85% Température >

5°C

SECHAGE (20°C)

Hors poussière : 15 min

Sec : 45 min

Dur : 3 heures

RENDEMENT

9 à 10m²/kg environ par couche

CONDITIONNEMENT

1kg, 4kg & 20 kg

TEINTE

Blanc + couleurs nuancier, se teinte avec la teinte à l'eau.

CONSERVATION

1 an en emballage fermé

MATERIELS

Rouleau-Brosse-Pistolet

Gamme écologique

AQUAMAT

Peinture mate à l'eau

DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

Travaux de décoration

(salons, cuisines, salles de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants....).



PROPRIETES

Pouvoir opacifiant élevé - Résistance à la lavabilité - Absence d'odeur - Facilité d'application - Non jaunissant

ASPECT EN POT

Légèrement Fluide

DENSITÉ

1.50+0.05 à 25°C

VISCOSITE

115 KU+5 0 25°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

62% ± 2%

LIMITE D'APPLICATION

Humidité < 85% Température > 5°C

SECHAGE (20°C)

Hors poussière : 15 min

Sec : 45 min

Dur : 5 heures

RENDEMENT

8 à 9m²/kg

CONDITIONNEMENT

1 et 4 et 20kg

TEINTE

En stock : blanc

Se teinte avec la teinte à l'eau

CONSERVATION

1 an en emballage fermé

MATERIELS

Rouleau-brosse-pistolet

Dardéco

Peinture mate à l'eau teintée



Sans odeurs

Gamme écologique AQUAPOX

Peinture epoxy à l'eau pour sol

Aquapox est une peinture en phase aqueuse bi composante pour le sol. Elle est constituée d'une résine époxy et d'additifs de qualité supérieure qui lui confèrent d'excellentes propriétés pour le revêtement de tous les sols (béton, ciments...) en intérieur. Notre revêtement résiste efficacement dans le temps à l'abrasion, aux trafics, aux substances chimiques agressives et aux lessivages répétés.

DESTINATION

Revêtement des murs et sols circulables (trafic léger/moyen).
Peut être utilisé pour la protection des supports métalliques et des locaux à ambiance humides.



PROPRIETES

- Résistant à l'usure.
- Résistant à plusieurs produits chimiques.
- Bonne adhérence à beaucoup de supports béton, maçonnerie.
- Peut être appliqué sur supports humides.
- Sans solvants, possibilité d'appliquer dans des espaces avec risque d'incendie
- Aspect lisse et brillant
- Facilité d'application

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
 - Aspect : Brillant
 - Masse volumique (gr/cm³) à 20°C : environ 1,25 +/- 0,05
 - Extrait sec : 40 % en poids.
- RENDEMENT :
 - Consommation : 4 à 5 m²/kg
- SÉCHAGE (à 20°C) :
 - Hors poussière : 3 heures
 - Sec au toucher : 6 heures
 - Sur-couchable : 12 heures
 - Remise en circulation : Piétons : 24 heures / Véhicules : 7 jours



Sans odeurs



WWW.FACOP.MA

Usine : Km 11,5 (LAHFAYA) route mediouna (bouskoura) Casablanca - Maroc
Tél : +212 522 97 02 44/45 - Fax : +212 522 97 05 04
E-mail : facopmaroc1@menara.ma