

# VERNIS PRIMERO

## ■ DEFINITION.

- Vernis protecteur à base de résines acryliques modifiées.

## ■ DESTINATION

### INTERIEUR/EXTERIEUR

- Supports neufs/Rénovés.
- Impression des fonds humides de type brique, bétons, enduit de ciment...
- Protection antipoussière des sols industriels.
- Vernis de finition pour béton imprimé

## ■ PROPRIETES.

- Application très facile (rouleau ou brosse )
- Très bonne résistance à l'abrasions.
- Très bonne résistance aux variations de température.
- Excellente couche d'accrochage, même sur maçonnerie humide.
- Joue le rôle de barrière contre l'humidité

## ■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Fluide
DILUTION	S20 ou R400
ASPECT DU FEUIL SEC	brillant
DENSITE	0.95 ± 0.05
VISCOSITE	60" Cf4 à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	35% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30min Sec : 6heure Dur : 24heures
RENDEMENT	10m <sup>2</sup> /L environ par couche
CONDITIONNEMENT	1L, 5L, 20L
TEINTE	Transparent
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine bien fermé
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante porter si possible un masque de protection

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009. Famille I – classe 7b1.

# VERNIS PRIMERO

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
<b>BETONS BRIQUES ET ENDUITS DE CIMENT</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche <b>PRIMERO</b> .	Recouvrable par tout enduit ou peinture compatible : - <b>ENDUIT PRODIGE</b> - <b>IMPERIAL</b> - <b>FACONYL</b> - <b>LUXOMAT</b> - <b>FACOMAT....</b>
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage et dépoussiérage * 1 couche <b>PRIMERO</b> .	

**N.B :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.