

ENDUIT GOLD

■ DEFINITION.

- Enduit vinylique de finition pour travaux intérieurs.

■ DESTINATION

INTERIEUR

- Enduit de finition avant mise en peinture.

■ PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- Ne " frise " pas
- Riche en liant, permet des finitions très résistantes.
- Possède un aspect blanc, lisse et dur

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne seront jamais exécutés en ambiance susceptible de donner lieu à condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN SAC	Pâte onctueuse
ASPECT DU FILM	Mat, très lisse
DENSITE	1.65 ± 0.05
PERMEABILITÉ	Perméable, laisse le support respirer
EXTRAIT SEC EN POIDS	73% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Entre 1 heure et 2 heures
RENDEMENT	1 à 2 m ² / kg
CONDITIONNEMENT	1kg, 5kg et 25 kg
DILUTION	Eau si nécessaire.
CONSERVATION	6 mois en emballage d'origine bien fermé
MATERIEL	Couteau à enduire

CLASSIFICATION : NM03.3.009. Famille III-classe 2.

ENDUIT GOLD

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS
ENDUITS DE CIMENT	FONDS ANCIENS * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'impression universelle AQUAPRIM ou ZK . * 2 couches ENDUIT GOLD en enduisage ou ratissage.	<p>ENDUIT GOLD est recouvrable par toutes peintures compatibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPERIAL - FACONYL - PERLAC - FACOLAC - LUXOMAT - FACOMAT
	FONDS NEUFS * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'Impression AQUAPRIM * 2 couches ENDUIT GOLD en enduisage ou ratissage.	
PLATRE ET DÉRIVÉS	FONDS ANCIENS * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche de FORMOLITH . * 2 couches ENDUIT GOLD en enduisage ou ratissage.	
	FONDS NEUFS * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche de FORMOLITH * 2 couches ENDUIT GOLD en enduisage ou ratissage.	

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.