

# ENDUIT PRO

## ■ DEFINITION.

Enduit en poudre pour travaux intérieurs.

## ■ DESTINATION

### INTERIEUR

- Enduisage et lissage avant mise en peinture.

## ■ PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- Riche en liant, permet des finitions très résistantes.
- Ne présente pas de fissures à la charge.
- Bonne blancheur
- Bonne adhérence

## ■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne seront jamais exécutés en ambiance susceptible de donner lieu à condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN SAC	Poudre
ASPECT DU FILM	Mat, très lisse
GRANULARITE	Pas de refus à 500 microns
PERMEABILITÉ	laisse le support respirer
DUREE DE VIE DU MELAANGE	12heures
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Entre 12 heure et 24 heures
RENDEMENT	1.5 à 2 m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENT	25 kg
DILUTION	Eau
CONSERVATION	6 mois en emballage d'origine bien fermé
MATERIEL	

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009

Famille III – classe 2.

# ENDUIT PRO

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
ENDUITS DE CIMENT	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'impression universelle <b>AQUAPRIM</b> ou l'impregnant <b>ZK</b> * 2 couches <b>ENDUIT PRO</b> en enduisage ou ratissage.	<p><b>ENDUIT PRO</b> est Recouvrable par toutes les peintures compatibles.</p> <p>EX : <b>IMPERIAL/FACONYL</b> <b>PERLAC/FACOLAC</b> <b>LUXOMAT/FACOMAT</b></p>
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'Impression <b>AQUAPRIM</b> * 2 couches <b>ENDUIT PRO</b> en enduisage ou ratissage.	
PLATRE ET DÉRIVÉS	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche <b>FORMOLITH.</b> * 2 couches <b>ENDUIT PRO</b> en enduisage ou ratissage.	
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche <b>FORMOLITH.</b> * 2 couches <b>ENDUIT PRO</b> en enduisage ou ratissage.	

**N.B :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.