

VERNIS ZELLIJA

DEFINITION.

Un vernis à eau hydrofuge pour protéger les matériaux, contre l'humidité et les Eaux de ruissellement.

DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

Rendre les façades hydrofuges.

Il s'applique sur support brut béton, mortier, pierre, briques...



PROPRIETES.

- Produit en phase aqueuse à fort pouvoir hydrofugeant.
- Améliore la résistance des façades à la pénétration des eaux de ruissellement.
- Laisse respirer le support.
- Traitement invisible qui ne modifie pas l'aspect du support.
- Recouvrable par différents peintures.



MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art
Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.



CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Liquide Blanc Laiteux
ASPECT DU FILM	Satiné
DENSITE	1.03 ± 0.03
RENDEMENT	10-12/m ²
EXTRAIT SEC	28 % ± 2

SECHAGE (20°C)	OUVERT : 1 Heure
CONDITIONNEMENT	1L et 5L
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine bien fermé
MATERIELLE	Pinceau et rouleau

CLASSIFICATION : NM03.3.009. Famille I -classe 7b2.

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles .Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.