

# REGZIMAL

## ■ DEFINITION.

- Vernis incolore à base d'émulsion vinylique pour imprégner les supports absorbants.

## ■ DESTINATION

**INTERIEUR/EXTERIEUR**

- Protection de tous fonds absorbants.

## ■ PROPRIETES.

- Protège tous les supports sensibles aux intempéries (bétons, tuiles, pierres...).
- Joue le rôle d'un bouche-pores pour les supports absorbants.
- Aspect brillant.

## ■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

## ■ CARACTERISTIQUES.

<b>ASPECT EN POT</b>
Liquide laiteux
<b>DILUTION</b>
Eau
<b>ASPECT DU FEUIL SEC</b>
Brillant / Mat
<b>DENSITE</b>
1.05 ± 0.05
<b>VISCOSITE</b>
100 ku ± 2 à 20°C
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>
44% ± 2%
<b>LIMITE D'APPLICATION</b>
Humidité ← 85% Température → 5°C

<b>SECHAGE (20°C)</b>
Hors poussière : 15min
Sec : 1heure
Dur : 4heures
<b>RENDEMENT</b>
8m <sup>2</sup> /kg environ par couche
<b>CONDITIONNEMENT</b>
1kg, 5kg, 20kg
<b>TEINTE</b>
transparent
<b>CONSERVATION</b>
12 mois en emballage fermé
<b>MATERIELLE</b>
Brosse - Rouleau - Pistolet

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009. Famille I - classe 7a2.

# REGZIMAL

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS (Intérieur)	PREPARATION DES SUPPORTS
<b>BETONS, BRIQUES ET ENDUITS DE CIMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Brossage, ponçage et dépoussiérage</li><li>* Léger ponçage et dépoussiérage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Traitement hydrofuge application de 1 ou 2 couches de <b>REGZIMAL</b> dilué.</li></ul>

**N.B :** Eviter toute surcharge pour ne pas avoir un film collant.

\*Le **REGZIMAL** mat est disponible en stock.