

EXTRAPRIM

DEFINITION.

- Impression aqueuse, microporeuse pour tous les fonds absorbants.

DESTINATION.

. INTERIEUR/ EXTERIEUR

Protection de tous fonds absorbants (plâtre, bois, béton...)

PROPRIETES.

- La microporosité du film évite le cloquage et l'écaillage.
- S'applique sur tous fonds absorbants neufs ou déjà peints.
- Grand pouvoir garnissant.
- Indispensable pour l'impression du bois, plâtre et dérivés.
- Produit écologique sans odeur.

MISE EN ŒUVRE.

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	SECHAGE (20°C)
Thixotropique	Hors poussière : 15 min
DILUTION	Sec : 1 heures
eau	Dur : 3 heures
ASPECT DU FEUIL SEC	RENDEMENT
Satiné	10 m ² /kg
DENSITE	CONDITIONNEMENT
1.12 ± 0.05	1kg, 5kg, 30kg
VISCOSITE	TEINTE
105 Ku à 20°C	Blanc
EXTRAIT SEC EN POIDS	CONSERVATION
25% ± 2	1an en emballage fermé
LIMITE D'APPLICATION	SECURITE

Humidité < 85% Température > 5°C

Produit ne représente aucun danger

Classification : NM 03.3.009. Famille I – classe 7b2.

<i>SUPPORTS</i>	<i>PREPARATION DES SUPPORTS</i>		<i>TRAVAUX DE FINITION</i>
BETONS	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche EXTRAPRIM	EXTRAPRIM est recouvrable par tout enduit ou peinture compatible : EX : ENDUIT PRODIGE IMPERIAL FACONYL LUXOMAT FACOMAT
	FONDS NEUFS	* Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche EXTRAPRIM	
PLATRE ET DÉRIVÉS	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche EXTRAPRIM	
	FONDS NEUFS	*Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche EXTRAPRIM	
BOIS	FONDS ANCIENS	* Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche EXTRAPRIM	
	FONDS NEUFS	*Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche EXTRAPRIM	

N.B : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les caractéristiques de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un conseil technique approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

