

AQUAMAT

■ DEFINITION.

Peinture à l'eau à base d'émulsion de résines.

■ DESTINATION

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Travaux de décoration (salons, cuisines, salle de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants...)

■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.
- Résistance à la lavabilité.
- Absence d'odeur.
- Facilité d'application.
- Résistance au jaunissement.

■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Légèrement fluide
DILUTION	eau
ASPECT DU FEUIL SEC	mat
DENSITE	1.50+-0.05 à 25°C
VISCOSITE	115 KU+-5 0 25°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	62% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30 min Dur : 5heures
RENDEMENT	7 à 8m ² /kg
CONDITIONNEMENT	1 et 4 kg
TEINTE	En stock : blanc Se teinte avec la teinte à l'eau(facoteinte)
CONSERVATION	1an en emballage fermé
MATERIEL	Rouleau-brosse-pistolet- aireless