

# MASTOCAR

## DEFINITION

Mastic carrosserie à base de nitrocellulose et de résine modifiée.

## DESTINATION

En carrosserie pour affiner l'état de surface avant application de la fausse teinte.

En ébénisterie pour lisser et régulariser la surface du bois

## PROPRIETES

Séchage rapide.

Facilité d'application et de ponçage.

Bon pouvoir de rebouchage et de régularisation.

## CARACTERISTIQUES

	<b>Mastocar</b>
<b>Aspect en pot</b>	<b>Produit légèrement épais</b>
<b>Viscosité à 25°C</b>	<b>160"± 5"</b>
<b>Poids spécifique Kg/L</b>	<b>1,450 ± 0,030</b>
<b>ES en volume</b>	<b>47% ± 2%</b>
<b>Point éclair</b>	<b>55°C</b>
<b>Aspect du film</b>	<b>Mat</b>
<b>Teintes</b>	<b>Blanc -Gris-Rouge-Beige</b>
<b>Epaisseur recommandée</b>	<b>55 à 60µ</b>
<b>Rendement théorique</b>	<b>5 m<sup>2</sup> par Kg selon le support et le mode d'application</b>
<b>Temps de séchage</b>	<b>HP :20 mn</b>
	<b>Sec manipulable : 1 h</b>
	<b>Dur : 4 h</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>1/2Kg - 1Kg</b>
<b>Stockage</b>	<b>12 mois en emballage fermé</b>

### **MISE EN ŒUVRE**

Matériel : Couteau à mastic – Cale en caoutchouc.

Diluant : Diluant Cellulosique

Support : Etat et qualité conformes au DTU

Bien mélanger le mastic avant application. Si le produit s'avère épais, ajouter juste la quantité nécessaire du diluant cellulosique. S'assurer que le support est sec et propre, puis appliquer une couche régulière du mastic à l'aide d'un couteau à mastic. Laisser sécher pendant au moins 1 heure, puis passer au ponçage.

Pour le ponçage à sec utiliser l'abrasif N° 280 ou 360.

Pour le ponçage humide utiliser l'abrasif N° 400 ou 500

Après ponçage, nettoyer le support et éliminer la poussière, puis appliquer la couche de peinture suivante.

### **SECURITE**

Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.