

# GRAVIS

## ANTI-GRAVILLON

### DEFINITION

Revêtement de protection contre le gravillon. La rouille et le bruit.

### DESTINATION

Produit destiné à la carrosserie automobile et autocar et tout matériel roulant.

Tout support métallique et notamment ceux les plus exposées telles que :

- Le bas de caisse ;
- Les passages des roues ;
- Les seuils de portières.

### PROPRIETES

Séchage rapide.

Idéal pour la protection de dessous de châssis.

Bon protection contre la rouille et le bruit.

Bonne adhésion et résistance aux gravillons.

Revêtement élastique.

Recouvrable avec la plupart des peintures.

### CARACTERISTIQUES

|                                | <b>GRAVIS</b>                                |
|--------------------------------|--|
| <b>Aspect en pot</b>           | <b>Peinture fluide légèrement thixotrope</b> |
| <b>Viscosité krebs à 25°C</b>  | <b>105 Ku ± 5</b>                            |
| <b>Poids spécifique Kg/L</b>   | <b>1,30 ± 0.05</b>                           |
| <b>ES en poids</b>             | <b>63% ± 2%</b>                              |
| <b>Aspect du film</b>          | <b>satiné</b>                                |
| <b>Rendement théorique</b>     | <b>2à 3 m<sup>2</sup> par L</b>              |
| <b>Teinte</b>                  | <b>Noir-grise-blanche</b>                    |
| <b>Temps de séchage à 25°C</b> | <b>HP : 15 mn</b>                            |
|                                | <b>Sec manipulable : 2 h</b>                 |
|                                | <b>Dur : 8 h</b>                             |
| <b>Conditionnement</b>         | <b>1 Kg</b>                                  |
| <b>Stockage</b>                | <b>12 mois en emballage fermé</b>            |