

MURANO



DEFINITION.

MURANO est un stuc naturel à la chaux qui permet de nombreux effets pierre et une grande variété de décoration. C'est un stuc à séchage lent, de grande qualité.

MURANO résiste à l'agression alcaline et, de par sa nature, est un excellent produit anti-moisissure et bactéricide. Son processus continu à carbonation assure une excellente résistance à l'humidité.

DESTINATION.

. INTERIEUR

- Travaux de décoration et protection
- Pour tous travaux neufs et de réfection

PROPRIETES.

Protection et décoration des halls, escaliers,...

Facile à appliquer

Excellent pouvoir de remplissage

Résistance à l'attaque de moisissure et de bactéries

Apporte de la lumière dans les pièces sombres lessivables.

MISE EN ŒUVRE.

- Les supports doivent être sains, secs, propres et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1 .
- Appliquer une première couche vinylique
- Appliquer **MURANO** à l'aide d'une taloche Inox
- Répartir librement **MURANO**
- Avant séchage, dessiner les veines sous forme de marbre, tamponner avec une taloche TERGAL
- Après une demi heure d'absorption, arroser le mur et stucher avec taloche Inox pour un lissage efficace
- Obtenir la finition avec ROMANEX ou METALO STUC

CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	SECHAGE (20°C)
Pâte	48 heures
DILUTION	RENDEMENT
5%	2m ² /kg
ASPECT DE FEUILLE SEC	CONDITIONNEMENT
mat	5 kg – 10kg – 20kg
DENSITE	TEINTE
1.58 ± 0.03	003-007
VISCOSITE	CONSERVATION
	1 an en emballage d'origine bien fermé
EXTRAIT SEC EN POIDS	MATERIEL
59% ± 2%	Taloche Inox , Taloche Tergal
LIMITE D'APPLICATION Humidité < 85% Température < 5°C	

Classification : NM 03.3.009 Famille I – classe 7 à 2

Pour visualiser le catalogue du produit et connaître d'avantage d'informations sur toute la gamme de FACOP et les points de ventes téléchargez notre application mobile disponible sur :



Visualisez la démonstration de ce produit sur notre chaine 