JAWHARA

DEFINITION.

- **JAWHARA** est une peinture décorative en phase aqueuse. C'est un compromis esthétique entre le charme d'un enduit ancien (Tadellakt) et le naturel d'une peinture à la chaux. Son aspect marbré donne un charme et une chaleur à tout espace peint en **JAWHARA** .

DESTINATION.

. Intérieur uniquement.
Neuf et rénovation (halls, coins cheminées, administrations,…).

PROPRIETES.

- Sans odeur
- Revêtement décoratif
- Aspect marbré.

MISE EN ŒUVRE.

- Les supports doivent être sains, secs, propres et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1 .

- Etaler une couche **JAWHARA** sur un support bien préparé, de préférence sur une couche vinylique teintée de la même couleur que le produit **JAWHARA**.
- Créer votre décor désiré à l'aide d'une taloche Inox 80/200.
- Après un séchage de 8 heures, poncer à l'aide du papier abrasif N°100, puis appliquer une couche générale de **JAWHARA** .
- Après séchage complet, glacer votre mur à l'aide d'une taloche Inox 80/200mm.
- Les veines de votre décor apparaitront instantanément.

CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	SECHAGE (20°C)
Fluide	1ère couche : 6 à 8 heurs 2ème couche: 4 heures
DILUTION	**RENDEMENT**
Prêt à l'emploi (Nettoyage du matériel à l'eau)	2m²/kg en deux couches
ASPECT DE FEUILE SEC	**CONDITIONNEMENT**
Satiné	1kg , 5 kg , 10 kg , 25kg
DENSITE	**TEINTE**
1,6 ± 0,03	Voir nuancier
VISCOSITE	**CONSERVATION**
Pâte maniable	1 an en emballage d'origine bien fermé
EXTRAIT SEC EN POIDS	
60%	
LIMITE D'APPLICATION Humidité < 85% Température > 5°C	**MATERIEL** Taloche Inox80/200 , Papier abrasif 100 ,

Classification : NM 03.3.009 **Famille I – classe 7 à 2**

Pour visualiser le catalogue du produit et connaitre d'avantage d'informations sur toute la gamme de FACOP et les points de ventes téléchargez notre application mobile disponible sur :

Available on the App Store

Get it on Google play