

AQUAGARDE MAT LAVABLE

■ DEFINITION.

Peinture acrylique à eau mate, facile à entretenir, lavable et résistante à l'abrasion humide

■ DESTINATION

INTERIEUR

- Travaux de décoration (salons, cuisines, salle de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants...)

■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.
- Résistance à la lavabilité.
- Absence d'odeur.
- Facilité d'application.
- Résistance au jaunissement.



■ MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art Conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Légèrement fluide
DILUTION
eau
ASPECT DU FEUIL SEC
mat
DENSITE
1.50+-0.05 à 25°C
VISCOSITE
115 KU+-5 0 25°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
62% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière : 30 min
DUR : 4 à 6 H / Lavable après 3 jours
RENDEMENT
7 à 8m²/kg
CONDITIONNEMENT
4Kg - 15 Kg
TEINTE
En stock : blanc
Se teinte avec la teinte à l'eau IMPERIALE FACOP
CONSERVATION
1an en emballage fermé
MATERIEL
Rouleau-brosse-pistolet- airless